

Redukcja Świdra

Prześciółka umożliwiająca zamocowanie świdra stożkowego na wale. Zabezpieczana dwoma śrubami M10.

Symbol	REDUKCJA FI24L	REDUKCJA FI24P	REDUKCJA FI28L	REDUKCJA FI28P	REDUKCJA FI35L	REDUKCJA FI35P	REDUKCJA FI38L	REDUKCJA FI38P	REDUKCJA SPEC
Średnica zewnętrzna D [mm]	Ø67								
Długość całkowita L [mm]	90								
Długość gwintu rurowego [mm]	30								
Otwór zabezpieczający C	M10								
Długość do gwintu L1 [mm]	60								
Klin [mm] K	-	-	-	-	-	-	-	-	6, 8, 10
Wyjście pod świdrer G	G1"L	G1"	G1"L	G1"	G1"L	G1"	G1"L	G1"	G1"L/P
Otwór pod wał d [mm]	Ø24		Ø28		Ø35		Ø38		Ø24-38
Kierunek obrotów	lewy	prawy	lewy	prawy	lewy	prawy	lewy	prawy	lewy/prawy
Waga [kg]	1,75		1,65		1,5		1,4		1,4 – 1,75
Materiał	stal ST3S								
Gwarancja	1 rok								

